

B-ライト 仕様書

2009.8.1

型式	LNS1000WA	LNS1000WB	LNS1000LA	LNS1000LB
入力電圧	100 V			
使用電圧	5 V			
使用電流	0.2 A			
消費電力	1 W			
L E D	NSPW510DS(日亜化学工業製)		NSPL510DS(日亜化学工業製)	
発光色	白 色		電球色	
色度座標Typ(xy)	0.31 / 0.32		0.41 / 0.39	
指向角度	45 °		50 °	
光 度	6100mcd / 個		4700mcd / 個	
照 度	(距離250mm) 1200 ルクス		(距離250mm) 330 ルクス	
ボディカラー	アルミ加工面まま	ツヤ無し黒焼付塗装	アルミ加工面まま	ツヤ無し黒焼付塗装
全 高 (mm)	約 470 ~ 500			
土台部分(mm)	Φ100 × 30 アルミ			
照明部分(mm)	20 × 20 × 100 アルミ			
リード線長サ	1.5m			
フレキ管(mm)	Φ8 ~ 9 × 340 ~ 360 ステンレス			
総重量	680 g			
価格(税込)	¥7,800	¥8,600	¥7,800	¥8,600

電球色発光タイプ



B-LIGHT



白色発光タイプ



Bed side



Floor lighting

(取り扱いに関する注意事項)

- ・必ず付属アダプターや上記仕様書の指定数値内でご使用下さい。
- ・(過電圧を加えると、火災や感電のおそれがあります。)
- ・ご使用前に、電源コードやスイッチ、アダプター等に破損が無いか確認して下さい。
- ・製品の分解・改造は行わないで下さい。
- ・他人に怪我を負わせる危険性のある場所や、迷惑のかかる場所に設置しないで下さい。
- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しやスイッチの操作をしないで下さい。
- ・製品に異常を感じた場合、すぐに電源コードを抜いて使用を中止して下さい。



(有)野平製作所 TEL 0466-44-7117 e-mail : info@nohira.co.jp